

MERCURY 15

Schuren



Mercury 15 / Rouleau abrasif pour surfaces fragiles

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Pigment, Latex, Synthetic fibres
Afmetingen droog (mm)	3000 x 150 x 8
Kleur(en)	Wit
Verpakking	1 stuk/zak 6 zaken/karton 6 stuks/karton



PRODUCTVOORDELEN



KWALITEIT

- Light scouring : Abrasivity Taber K200 < 30 mg/1000 tours
- Soft scouring for delicate surfaces
- Appropriate for delicate surfaces



RESISTANT

- > 3 daN/cm



MAKKELIJK TE GEBRUIKEN


- Cuttable

MERCURY 15

EXTRA FUNCTIES

- ▶ Cut-to-size roll

GEBRUIKSOMGEVINGEN



HEALTHCARE



HORECA



INDUSTRIE



KANTOREN & INSTELLINGEN

VOOR DE BESTE RESULTATEN EN ONDERHOUD

Instructies voor gebruik

- Use wet for an optimal efficiency
- Use liquidproof gloves while working in contact with water or chemicals
- Rinse before and after each use

CHEMICAL COMPATIBILITIES

- **Resistant:**

Resistant to bleach at a concentration of 1g/l and a temperature of 20°C.

REGELGEVING / NORMEN

Verordening REACH

Dit product bevat niet meer dan 0,1% zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van de verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Toepasselijke regelgeving

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.