

ASTREE 54

Fregado







Esponja de poliuretano sintético junto con un abrasivo

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES GENERALES

Composición Esponja: Pigmento, Espuma de poliuretano

Parte del fregado: Fibras sintéticas recicladas, Rellenos abrasivos, Látex, Adhesivo, Pigmento

Dimensiones en seco 140 x 90 x 34

(mm)

Color(es) Rubio, Verde

Embalaje 10 /bolsa 6 /cartón

60 /cartón



BENEFICIOS DEL PRODUCTO



CUALITATIVO

• Abrasividad Taber de fregado estándar: K500> 150 mg / 1000 vueltas



RESISTENTE

• Fregado de rutina de superficies duras



FÁCIL DE USAR

• Producto bifuncional (ahorro de tiempo): limpia y desengrasa

Editar 10/07/2025

ASTREE 54

ENTORNOS





HORECA



PRODUCCIÓN INDUSTRIAL



TRANSPORTE Y OCIO



SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES



OFICINAS E INSTITUCIONES

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de los textiles

- Higienización y esterilización
 - Se puede higienizar con lejía a una concentración de 1 g/l.

COMPATIBILIDADES QUÍMICAS

Resistente:

Fosfatos, Phosphonates, Anionic surfactants, Cationic surfactants, Amphoteric surfactants, Non-ionic surfactants, Oxygenated bleaching agents, Hidrocarburos aromáticos, Aliphatic hydrocarbons, Hydrocarbures halogénés, Resistente al cloro a una concentración de 28g l y una temperatura de 20°C., Alcoholes, Soap, Resistant to highly diluted acids., Resistant to bases at ambient temperature.

REGLAMENTO / ESTÁNDARES

Reglamento REACH

Este producto no contiene más del 0,1 % de sustancias altamente preocupantes (SVHC) ni de ninguna sustancia incluida en el anexo XVII del reglamento nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH)

Normativa aplicable

Este producto no está clasificado como peligroso según el reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

